



UNIVERGE Desktop IP-Telefone

Erfüllt die Vision von UNIVERGE®360

Auf einen Blick

- Ausbau- und Anpassungsfähigkeit durch modulares Design
- Unterstützung einer offenen XML-Schnittstelle
- Breitband-CODEC-Sprachqualität
- Farb-Touch Screen LCD (DT750)
- Integrierter VPN-Client (IPsec)

NEC Desktop IP-Telefone bieten alle Leistungsmerkmale und Funktionen herkömmlicher Telefone bei reibungsloser Einbindung fortschrittlichster IP-Anwendungen. Somit ist die Integration von Sprach- und Daten-nachrichten nicht mehr nur auf das Netzwerk oder den Desktoprechner beschränkt, sondern befindet sich direkt in den Händen des Benutzers.

Maximierte Produktivität

Die UNIVERGE Desktop IP-Telefone sind durch ihr ergonomisches Design bequem zu handhaben und vereinfachen die Anwendung mit einer ganzen Reihe von menü-gesteuerten Softkeys und Funktionstasten. Diese Features tragen zur Maximierung der Effizienz und Produktivität, Anpassungsfähigkeit und Programmierbarkeit aller Betriebsstationen bei.


Durch die Ausrichtung der gesamten Desktop-Oberfläche auf die Produktivität der Mitarbeiter sowie die Optimierung und Beschleunigung von Service und Leistungen können UNIVERGE Desktop IP-Telefone auch in Ihrem Unternehmen zur Gewinnmaximierung beitragen.

Technische Spezifikationen		DT750	DT730	DT710
Display	Displaymaße	Touchscreen 320 x 240 Punkte Dünnschichttransistor (65536 Farben) LCD hinterleuchtet	224 x 96 Punktmatrix Grauskala LCD hinterleuchtet Optionales zweites Display für DESI-less (selbstbeschriftend)	6DE: 168 x 41 Punktmatrix S/W LCD, nicht hinterleuchtet
	Zeichen + Zeilen	Unterstützt zwei proportionale Schriftgrößen, 12 und 16 Punkt	Alphanumerisch: 28 x 6 (7 x 16 Font) oder 34 x 8 (6 x 12 Font) DESI-less Anschlussstaste Displayfläche: 12 x 1 & Icon/Anschlussstaste	6DE: 28 x 3 (6 x 12 Font)
	Kippbar	Ja	Ja	N/A
Tastenfeld	Hinterleuchtetes Tastenfeld	Ja	Ja	N/A
	Anschlussstasten	LCD	12, 24, 32 DESI-less (selbstbeschriftend): 8 x 4 Seiten 2, 6	2, 6
	Softkeys	4, Hilfe, Exit	4, Hilfe, Exit	4, Hilfe, Exit (nur auf 6DE)
	Cursortasten	Ja	Ja	Nein
Integrierte Anwendungen	Offene XML-Schnittstelle	Ja	Ja	Ja (beschränkt)
	Persönliches Telefonbuch	Ja	Ja	Ja (Kurzwahl)
	Systemverzeichnis	Ja	Ja	Nein
	Betriebsverzeichnis	Ja	Ja	Nein
	Anrufliste	Ja	Ja	Ja (letzte Nummer)
Ton	Freisprechanlage	Ja	Ja	Ja
	Herunterladbarer Klingelton	Ja	Ja	N/A
	Herunterladbare Warteschleifenmusik	Ja	Ja	N/A
	CODEC	G.711, G.729A, G.722 (letzterer nicht bei DT710)		
Netzwerk	NAT-Traversalunterstützung	Ja	Ja	Ja
	VPN-Zugang	Ja	Ja	Ja
	Stromversorgung	802.3af oder AC	802.3af oder AC	802.3af oder AC
Optionale Adapter	DSS	Ja	Ja	N/A
	Aufnahmadapter	Ja	Ja	N/A
	PSTN-survivalfähiger Adapter	Ja	Ja	N/A
	Netzstecker (optional)	27V 750mA	27V 750mA	27V 750mA
Sicherheit	Authentifikation	Ja	Ja	Ja
	Verschlüsselung	Ja	Ja	Ja
	Sicherheitstaste	Ja	Ja	Ja
Wartung	Auto-Konfiguration	Ja	Ja	Ja
	Netzwerkmanagement:	Ja	Ja	Ja
Andere	Headsetunterstützung	Ja	Ja	Nein
	Wandmontierbar	Ja	Ja	Ja
	Integrierter 2-Port Ethernetswitcher	Ja	Ja	Ja
Eigenschaften	Abmessungen (B x T x H)	227 x 250 x 112 mm	12D/24D: 179 x 258 x 112 mm 32D (24D+8LK): 205,8 x 258 x 112 mm DESI-less (selbstbeschriftend): 179 x 264 x 112 mm	2E: 179 x 225 x 112 mm 6DE: 179 x 225 x 112 mm
	Gewicht (ca. in kg)	1,6 kg	12D/24D: 1,2 kg 32D (24D+8LK): 1,3 kg DESI-less (selbstbeschriftend): 1,3 kg	2E: 1,0 kg 6DE: 1,1 kg
	Strom (ohne Optionen) (Ethernet IEEE802.3af)	32D: 6,49 W	12D/24D: 6,49 W DESI-less (selbstbeschriftend): 6,49 W	2E: 3,84 W 6DE: 3,84 W
Prüfzeichen	EMC:	Die Desktop IP Terminals tragen das CE Zeichen und entsprechen. EMC: EN55022 Emission EN55024 Sicherheit EN61000 Strom		
	Sicherheit:	EN60950-1		
	Transmission und Übermittlung:	TIA/EIA 810-A		

UNIVERGE360 ist der NEC-Beitrag zur Vereinheitlichung der Unternehmenskommunikation. Das System stellt den Menschen in den Mittelpunkt und kommt durch Einbindung von Infrastruktur, Kommunikation und Geschäftsvorgängen allen Unternehmensbedürfnissen nach.



Ihr Ansprechpartner vor Ort



NEC Infrontia Ltd.
Zweigniederlassung Deutschland

Telefon: +49 (0)2131-79577-0
E-Mail: info@nec-i.de

www.nec-i.de